

		Lenovo G560			
製品シリーズ					
製品番号	0679A8J	0679A9J	0679A6J	0679A7J	0679A5J
保守用製品番号	0679A8J	0679A9J	0679A6J	0679A7J	0679A5J
ダイレクト価格(税込)	オープン価格				
ダイレクト価格(税別)	オープン価格				
初期導入済OS	Windows® 7 Home Premium(64bit) 正規版				
稼働確認OS※1	Windows® 7 Home Premium(32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium(64bit) 正規版				
プロセッサ	インテル® Core™ i5-460M プロセッサ	インテル® Core™ i3-370M プロセッサ	インテル® Pentium® プロセッサ P6100		
プロセッサ動作周波数	2.53 GHz(ターボブースト時2.8GHz)		2.40 GHz		2.00 GHz
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)				
統合メモリーコントローラー	DDR3(動作クロック 1066MHz)				
チップセット	モバイル インテル® HM55 Express チップセット				
インテルAMT対応	非対応				
セキュリティーチップ(TPM)	なし				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パス				
指紋センサー	なし				
主記憶(RAM)容量(標準/最大)※2	2GB(2GB×1)(PC3-8500 DDR3 SDRAM) / 8GB				
主記憶(RAM)スロット数(空スロット数)	2(空 1)				
補助記憶装置(内蔵)	FDD	なし			
	HDD※3	500GB(5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ)	320GB(5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ)	250GB(5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ)	
	RAID構成	なし			
	SSD	非対応			
	CD/DVD/CD-R/Blu-ray ※7	DVDスーパーマルチ・ドライブ			
	固定ベイ有無	固定ベイ			
インテル・ターボ・メモリー	なし				
ビデオチップ	インテルHDグラフィックス				
ビデオRAM容量※4	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)				
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドット・発色)	15.6型 HD液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)			
	外部接続時(ドット・発色)※6	2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力/HDMI出力)			
インターフェース(ポート)※7	モニター(VGA)、HDMIポート、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0×2、e-SATA/USBコンボ、RJ-45(LAN)、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ				
赤外線通信	なし				
内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし				
ワイヤレス※8	802.11b/g/n ワイヤレスLAN(WiFi準拠)				
Bluetooth	なし				
WWAN	なし				
WiMax	なし				
Ultra Wide Band	なし				
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX				
オーディオ機能	マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠				
内蔵カメラ	あり(30万画素)				
PCカードスロット※9	なし				
Expressカード・スロット※9	ExpressCard/34×1				
その他のカード・スロット※9	5 in 1 マルチ・カード・リーダー (SDメモリーカード、マルチメディア・カード、メモリースティック、メモリースティックPro、xDメモリーカード)				
キーボード	89キー+Fnキー+Windowsキー+アプリケーションキー、JISひらがな配列、タッチパッド、OneKey™ Rescue Systemボタン、ミュートボタン、ボリュームボタン、パワーボタン、テンキーパッド				
カラーバリエーション	ブラック				
本体寸法(W×D×H)mm	376.8×249.8×17.3-34.9mm				
本体質量(バッテリー・パックを含む)※10	2.6kg				
梱包箱寸法(W×D×H)mm	470×90×340mm				
梱包箱質量	3.8kg				
ACアダプター※11	定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)			
	質量	本体:260g、コード:160g			
バッテリー・パック※12	種類	6セルLi-Ion システム・バッテリー			
	使用時間	約4.1時間	約3.9時間	約3.5時間	
充電時間	約3時間				
最大消費電力(W)	65W				
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)	15.03W		14.83W	23.37W	
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)	1.042W		1.038W	1.165W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度省エネ基準達成率)※13	I区分 0.00020(AAA)		I区分 0.00021(AAA)		I区分 0.00039(AAA)
Microsoft® Office	Microsoft® Office Home&Business 2010	なし	Microsoft® Office Home&Business 2010	なし	なし
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft Officeのメディアパッケージ	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft Officeのメディアパッケージ	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル
保証	保証期間※14	1年			
	国内での修理	メーカーへの送付での修理(※修理を受ける際の片道分の送料、梱包料はお客様負担となります)			
	海外での修理※15	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

ソフトウェア ※16	PDFファイルビューアー※	○	Adobe Reader 9.0
	ディスク管理		
	情報検索※17	●	Microsoft Windows Live™ Toolbar & Search
	画像検索ツール		
	マルチメディア	●	YOUCAM 3.0
	システム診断		
	ウイルス対策※17(※18)	○	McAfee VirusScan Plus
	フィルタリング※18	○	i-フィルター 5.0
	接続管理ユーティリティ	●	ReadyComm 5.1
	指紋認証セキュリティ		
	顔認証ソフト	○	Lenovo VeriFace 認識 3.6
	ハードディスク保護		
	オンラインヘルプ & 総合 ツールランチャー		
	バックアップ & リストア	●	OneKey™ Rescue System 7.0
	システムアップデートツ ール		
	システム移行ツール		
	パスワード管理		
	内蔵カメラ設定		
	サポート情報		
	デバイス・イジェクトユ ーティリティ		
解像度変更ユーティリ ティ			
Windows 操作ガイド			
電源管理ツール	●	Lenovo Energy Management Software 5.0	
その他			
発表日		2010年10月13日	
販売開始予定日※19		2010年10月15日	
保守活動終了予定日		後日掲載	

※1 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。詳細はこちら
<http://www.ibm.com/jp/pc/support/>をご覧ください。なお、初期導入済みOS以外をご使用されますと、CPU/チップセットの機能に一部制限が出る場合があります。

※2 メモリーを最大まで拡張されるには、挿入済みのメモリーを抜いて、オプションメモリーを装着する必要があります。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。

※3 ハードディスクは、NTFSでドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。

※5 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられています。一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(10.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画像を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示されることがあります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示されることがあります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

※6 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはオプションのドングルをHDMIポートに差し込むことで使用可能です。

※7 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※8 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。

※9 すべての機器の動作を保証するものではありません。

※10 重量は平均値です。

※11 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。

※12 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換して下さい。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。JEITA測定法1.0では、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>

※13 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2007年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは、達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率%で表示しています。

※14 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリー・パック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。

※15 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト <http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/> をご覧ください。

※16 ●: 初期導入されています。○: ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。

初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包および内容物は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

※17 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※18 30日間無償版です。無償期間後は、有料契約に切り替えることができます。

※19 販売開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

このカタログの情報は2010年10月13日現在のものです。